

POLYGLASS®
MAPEI GROUP

Maatwerk isolatieproducten

Alles uit onze moderne productiefaciliteit, bestemd voor de dak sector, de gespecialiseerde bouwmaterialenhandel en de technische groothandel.

Alle onderstaande bouwplaten zijn bestemd voor binnen/buitentoepassingen en zeer geschikt voor het na-isoleren van wanden en muren. Ze zijn verkrijgbaar in elke gewenste afmeting/dikte.

Alle na-isolatie toepassingen:
Afwerken en isoleren met 1 plaat.

- PIR+GIPS: geïsoleerde plaat van gipskartonplaat (9/12,5mm) met verlijmde hoogwaardige PIR-isolatie.
- PIR+OSB: geïsoleerde plaat van OSB (9/18mm) met verlijmde hoogwaardige PIR-isolatie.
- PIR+Board: geïsoleerde plaat van Hardboard (3mm) met verlijmde hoogwaardige PIR-isolatie
- PIR+Fermacell: geïsoleerde plaat van Fermacell (10-12,5mm) met verlijmde hoogwaardige PIR-isolatie.
- PIR+Aquafire: geïsoleerde plaat van Aquafire (12,5mm) met verlijmde hoogwaardige PIR-isolatie.

Alle isolatieproducten zijn voorzien van **EPD milieuprofielen**

BUILT FOR LIFE
DRIVEN BY PASSION
GUIDED BY EXPERTISE

Maatwerk isolatieproducten

Precisie isolatieproducten door combineren van zagen, frezen, verlijmen en sealen.

- Toepassing: Bouw, industrie en OEM-toepassingen met specifieke toleranties en vormen.
- Op aanvraag: PIR-, EPS-, AQUAFIRE® -platen en andere isolatieproducten met toleranties tot ±1 mm.
- Voordelen: Zeer nauwkeurige toleranties, flexibel per project, breed materiaalassortiment.



Steenwol maatwerk

In elke gewenste maatvoering, voor een perfecte pasvorm.

- Cannelurevullingen voor alle gangbare SAB-profiel staalplaat.
- Mastiekschroten en mastiekhoeken
- Steenwol maatwerk voor in elke gewenste maatvoering.
- Steenwol proppen



Freeswerk

Gefreesde isolatie met sponningen of uitsparingen.

- Toepassing: Aansluitdetails, brandveilige aansluitingen en leidingdoorvoeren.
- Op aanvraag: Gefreesde steenwol isolatieplaten (verschillende sponningmaten) en XPS kantplanken met trapsponning op aanvraag.
- Voordelen: Nauwkeurige aansluitingen, integratie installaties, projectgericht maatwerk.

Isolatieproducten geseald met PE-folie voor bescherming of buitentoepassing.

Sealwerk (ingesealde isolatie)

- Toepassing: Cannelurevulling staaldaken, afdichting kanaalplaatvloeren, buitentoepassingen isolatie.
- Uit voorraad: gesealde steenwol/glaswol cannelurevulling (PE-folie of microgeperforeerd).
- Op aanvraag: zwaardere PE-folie (0,1 mm).
- Voordelen: Bescherming tegen vocht/vervuiling, betere verwerking, brand- en geluidsisolatie.

Schilderwerk (op kleur afgewerkte isolatie)

- Toepassing: Kantplanken, brandwerende platen, afbouw- en vloerplaten voor binnen- en buitentoepassing.
- Op aanvraag: kantplanken en diverse afbouwplaten in elke RAL-kleur met verschillende verfsystemen.
- Voordelen: Esthetische afwerking, extra bescherming, direct verwerkbaar product.

Alle door Polyglass Netherlands **bewerkte en op maat geleverde isolatieplaten** zijn opgebouwd met CE-gecertificeerde materialen en kunnen zijn opgebouwd met KOMO gecertificeerde isolatieplaten. Neem contact op met Polyglass Netherlands voor aanvullende informatie.

Polyglass SpA is an ordinary member of the Green Building Council Italy

Polyglass Netherlands BV.

Molenvliet 13 - 3961 MT Wijk bij Duurstede - Netherlands
+31 343 595010 - info@polyglass.nl - www.polyglass.nl