Eurothane ®Silver A

Bruto prijsblad 1-6-2026 tot 30-6-2026

Eurothane® Silver A



Omschrijving:
Eurothane® Silver A is een afschotisolatieplaat van polyisocyanuraat (PIR)
bekleed aan beide zijden met een meerlaags gasdicht laminaat. 1-zijdig afschot over 1200 mm.

Technische eigenschappen:

Lambda-waarde	0,022 W/mK	
Euro brandklasse	F	
End-use steel deck	B s2 d0	
Druksterkte	≥150 kPa	
Treksterkte	TR80 ≥ 80 kPa	(geschikt voor verlijming)

Toepassing:
Isolatieplaten voor platte en licht hellende daken.

Attesten:

KOMO / ATG	CTG-077 / 1575
CE	λ 0,022 W/m.K
DOP	64031
KEYMARK	001-BK-514-0004-0024-W012
FM approved	Ja

Eurothane® Silver A - 15 mm

Dikte in mm	Rd-waarde	Platen per pak	m2 per pak	Afmeting in mm	Bruto prijs per m2
30/45	1,70	12	17,28	1200x1200	€ 33,05
45/60	2,35	8	11,52	1200x1200	€ 41,65
60/75	3,05	6	8,64	1200x1200	€ 51,35
75/90	3,75	6	8,64	1200x1200	€ 60,85
90/105	4,40	4	5,76	1200x1200	€ 70,00
105/120	5,10	4	5,76	1200x1200	€ 81,05

(Voor de meest recente versie van onze bruto prijsbladen verwijzen wij u te allen tijde naar onze website.)

Polyglass Netherlands BV
Roofing Insulation Technology
Molenvliet 13 - 3961 MT Wijk bij Duurstede - Netherlands
+31 343 595010 | info@polyglass.nl | www.polyglass.nl