PRESTATIEVERKLARING
N° CPR-IT4/S039E Rev. 02

1 - Unieke identificatiecode van het producttype:

MAPEPLAN TM 20 BROOF T1

2 – Beoogd gebruik van het bouwproduct:

Flexibele banen voor waterafdichtingen – Kunststof en rubber dakbanen voor waterafdichtingen van daken

3 – Producent:

POLYGLASS S.P.A. VIA DELL'ARTIGIANATO, 34 – 31047 PONTE DI PIAVE (TV) ITALIE
www.polyglass.com

4 – Geautoriseerde vertegenwoordiger in overeenstemming met artikel 12(2):

Niet van toepassing

5 - Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct (AVCP)
Systeem 2+
Systeem 3 : dakbaan onderwerp van reactie bij brand en / of vliegvuurbestendigheid.

6 – Geharmoniseerde norm:
EN 13956

Aangewezen instituut (Notified Body)
Bureau Veritas (n°1370)

Aangewezen laboratorium (Notified Laboratory)
t^2i (n° 0170) heeft de reactie bij brand bepaald op monsters genomen bij de producent overeenkomstig systeem 3
MPA (n° 0672) heeft de vliegvuurbestendigheid bepaald op monsters genomen bij de producent overeenkomstig systeem 3

6.b Europese Technische Beoordeling
Niet van toepassing

POLYGLASS SPA
Sede Legale/Registered Office: Viale Jenner, 4 - 20159 MILANO
Sede Amministrativa/Head Office: Via dell'Artigianato, 34 -31047 Ponte di Piave (TV)
Tel. +39 04227547 - Fax +39 0422854118 www.polyglass.com - E-mail: info@polyglass.it

7 – Gedeclareerde prestatie

Essentiële eigenschappen	Eenheid	Prestatie	Geharmoniseerde technische specificatie
VLIEGVUURBESTENDIGHEID	Klasse	$B_{roof}T1$	EN 13956:2012
REACTIE BIJ BRAND	Klasse	E	
WATERDICHTHEID	-	Voldoet	
TREKSTERKTE : maximum treksterkte LxT* rek bij maximum treksterkte LxT*	 N/ 50mm %	 ≥ 1100 ≥ 15	
WEERSTAND TEGEN WORTELDOORGROEI	-	NPD	
WEERSTAND TEGEN STATISCHE PONSBELASTING	kg	≥ 25	
WEERSTAND TEGEN INSLAG METHODE A WEERSTAND TEGEN INSLAG METHODE B	mm mm	≥ 900 ≥ 1750	
WEERSTAND TEGEN DOORSCHEUREN	N	≥ 350	
OVERLAP STERKTE Pelsterkte van de overlap Afschuifsterkte van de overlap	 N/50 mm N/50 mm	 ≥ 300 ≥ 650 (of breuk buiten de lasnaad)	
DUURZAAMHEID	-	Voldoet	
PLOOIBAARHEID	°C	≤ -40	
GEVAARLIJKE STOFFEN	-	Zie noot 1	

* L duidt op lengterichting, T duidt op breedterichting

Noot 1: Nationale voorschriften voor gevaarlijke stoffen kunnen verificatie en vrijgaveverklaringen vereisen, en soms inhoudelijk, wanneer bouwproducten die onder deze norm vallen op die markten worden ingezet.

8.Aangewezen Technische Documentatie en / of speciale Technische Documentatie:
Niet van toepassing

De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de onder punt 7 gedeclareerde prestaties.

Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 3 vermelde fabrikant:

Ponte di Piave 03 oktober 2016

Ondertekend door CEO:

Ing. P. Ciferni CEO

POLYGLASS SPA
Sede Legale/Registered Office: Viale Jenner, 4 - 20159 MILANO
Sede Amministrativa/Head Office: Via dell'Artigianato, 34 -31047 Ponte di Piave (TV)
Tel. +39 04227547 - Fax +39 0422854118 www.polyglass.com - E-mail: info@polyglass.it