PRESTATIEVERKLARING N. CPR-IT4/R008 ver. 08/04/2024

1) Unieke identificatiecode van het producttype: **IDROPLAST**
2) Beoogde gebruik(en): **Coating voor gebruik bij de bescherming van betonoppervlakken door bescherming tegen indringing (1.3), vochtregulering (2.2) en verhoging van de weerstand (8.2)**
3) Producent: **POLYGLASS S.P.A Via Giorgio Squinzi, 2 - 31047 Ponte di Piave (TV) ITALIE - www.polyglass.com**
4) Systeem voor AVCP: **Systeem 2 +**
   Systeem 3 (voor reactie bij brand)
5) Geharmoniseerde norm: **EN 1504-2:2004**

   Aangewezen instituten (Notified bodies): **t2i – trasferimento tecnologico e innovazione s.c.a r.l., N. 1600**
6) Gedeclareerde prestaties:

Essentiële eigenschappen	Prestaties
Doorlaatbaarheid voor CO_2	**Sd > 50 m**
Waterdampdoorlatendheid	**Klasse I**
Capillaire absorptie en waterdoorlatendheid	**< 0,1 kg · m^{-2} · $h^{-0,5}$**
Hechtsterkte volgens de aftrekproef	**≥ 1 N/mm^2**
Reactie bij brand	**Klasse E**
Gevaarlijke stoffen	**Zie MSDS**

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn in overeenstemming met de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt overeenkomstig Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door: **Ing. P. Ciferni**

In Ponte di Piave 08/04/2024 .....

REACH-informatie: de informatie waarnaar wordt verwezen in artikel 31 of, naargelang het geval, artikel 33 van de REACH-verordening (EG) nr. 1907/2006 en de daaropvolgende wijzigingen, is vermeld in het veiligheidsinformatieblad dat Polyglass samen met deze prestatieverklaring op de website beschikbaar stelt.

Versie 2:	*Wijziging Notified body*

IDROPLAST
CE MARKERING
N. CPR-IT4/R008 ver. 08/04/2024

CE 1600	Via Giorgio Squinzi, 2 - 31047 Ponte di Piave (TV) ITALIE - www.polyglass.com

14
CPR-IT4/R008 rev. 08/04/2024
EN 1504-2
IDROPLAST
Coating voor gebruik bij de bescherming van betonoppervlakken door bescherming tegen indringing (1.3), vochtregulering (2.2) en verhoging van de weerstand (8.2)

Doorlaatbaarheid voor CO_2	Sd > 50 m
Waterdampdoorlatendheid	Klasse I
Capillaire absorptie en waterdoorlatendheid	< 0,1 kg · m^{-2} · $h^{-0,5}$
Hechtsterkte volgens de aftrekproef	≥ 1 N/mm^2
Reactie bij brand	Klasse E
Gevaarlijke stoffen	Zie MSDS

Noot:

Polyglass levert de huidige bijlage aan samen met de DoP om het advies van de CE-markering voor de internationale klanten te vergemakkelijken. De bijgevoegde CE-markering kan enigszins verschillen van die op de relevante verpakking of documentatie vanwege:

- *NPD (No Performance Determined) waarden kunnen worden weggelaten bij de CE markering,*
- *grafische aanpassingen door gebrek aan ruimte op de gebruikte verpakking of drukmethoden,*
- *verschillende talen (dezelfde verpakking kan door verschillende landen worden gedeeld),*
- *het product is al op voorraad wanneer de CE-markering wordt bijgewerkt,*
- *drukfouten.*